

MERKMALE UND VORTEILE

AUFBAU

Edelstahlrohre, verchromte Messingventile, ein Tank aus glasfaserverstärktem Kunststoff und wetterfesten Edelstahlkonstruktion bieten überlegenen Schutz in einer hochkorrosiven Umgebung.

QUALITÄTSPRÜFUNG

Vollständig getestet und einfach vor Ort zusammengebaut für schnelle Platzierung und Anschluss.

VENTILE

Das Augenspülventil (falls mitgeliefert) ist so konstruiert, dass die Spülung von Verunreinigungen durch einfaches Drücken einer Edelstahlfahne erfolgt. Der Duschkugelhahn ist so konstruiert, dass die Spülung der Flüssigkeit mit dem Ziehen eines dreieckigen Hebels erfolgt.

ALARM

Ein akustischer/visueller Alarm benachrichtigt den unmittelbaren Bereich bei einem Notfall.

UMWELTBEZOGENE BETRIEBSGRENZEN

Das Modell bietet optionale Betriebstemperaturbereiche von 0 °C bis +60 °C. Ein spezieller Frostschutz ist erhältlich.

OPTIONEN

- Edelstahlrahmen 304 oder 316
- Standard- oder Edelstahlmarkierung
- Augenspülung mit Druckfahne oder optionalem Fußtritt
- Gefrier- und/oder Verbrühungsschutzventile
- Eintauchheizung zur Regulierung der Wassertemperatur
- Andere Optionen beinhalten: Umgebungsbeleuchtung, Wassertank aus Edelstahl, Sonnenschutzdach, Gitteraktivierung, Schutzlackierung, Panikstange, Näherungsschalter, seitliche Sichtschutzblenden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.haws.ch oder telefonisch unter + 41 (0) 34 420 60 00.



SPEZIFIKATIONEN

Das Modell OTS 4000 ist eine Überkopf-Tankdusche mit optionaler Augendusche für den Innen- und Außenbereich, mit einer 1,05 x 1,05 m großen, wetterfesten Edelstahlkonstruktion die einem 1600-Liter-GFK-Tank trägt. Das Modell bietet optionale Betriebstemperaturbereiche von 0 °C bis +60 °C. Ein spezieller Frostschutz ist erhältlich. Dieses Modell ist mit einer Wasserstandsanzeige, einer Wassertemperaturanzeige, einer universellen Notfallbeschilderung, einem Überlaufablauf und einem 1-1/4"-BSP-Außengewindeeinlass ausgestattet.

Der optionale Cleansing Stick Modell 9084 oder andere Zusatzstoffe können verwendet werden, um einen kontinuierlichen Schutz vor pathogenen Bakterien im Wasser zu gewährleisten. Das gesamte System entspricht den Normen ANSI Z358.1 und EN15154 für Not- und Augenduschen.

ANWENDUNG

Dieses kostengünstige Modell mit einer schnellen Lieferzeit ist ideal für den Einsatz in Gebäuden, wie z.B. Fabriken, Lagerhallen und anderen Einrichtungen, in denen eine Notdusche benötigt wird.