

## MERKMALE UND VORTEILE

### FROSTGESCHÜTZTES DESIGN

Diese frostgeschützte Dusche verfügt über ein unterirdisch verlegtes Frostschutzventil und läuft nach jedem Gebrauch automatisch ab. Durch diese Konstruktion ist die Dusche äußerst zuverlässig und frostgeschützt – ganz ohne Stromanschluss.

### EINZIGARTIGE AXION-TECHNOLOGIE

Die AXION-Technologie liefert zuverlässig einen normgerechten Wasserstrahl zum gleichzeitigen Spülen von Körper, Augen und Gesicht. Die einzigartige AXION-Technologie beseitigt die Hauptprobleme anderer Notduschen und ermöglicht so eine angemessene Erste Hilfe.

### ROBUST CONSTRUCTION

Diese Notdusche ist ein robustes Modell, das aus 1-1/4" Rohrleitungen und Fittings aus verzinktem Stahl hergestellt ist.

### EINHALTUNG DER SICHERHEITSSTANDARDS

Die Notdusche erfüllt die Normen EN 15154 und ANSI Z358.1, wodurch sie für Arbeitsplätze auf der ganzen Welt zugelassen ist und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften sicherstellt.

## OPTIONEN

- Durchlauferhitzer: Unsere CE-konformen elektrischen Durchlauferhitzer sind für den Innen- und Außenbereich konzipiert und liefern sofort warmes Wasser für Notfallduschen und Augenduschen. Gemäß EN 15154 und ANSI Z358.1 gewährleisten sie einen kontinuierlichen 15-minütigen Spülzyklus mit einer Wassertemperatur zwischen 20 °C und 25 °C. Dies unterstützt die normkonforme Leistung und hilft, Unterkühlung während der Notfallmaßnahmen zu verhindern.
- Thermostatisches Mischventil 9201E: Das thermostatische Mischventil ist dafür ausgelegt, warmes Wasser zu liefern, indem es heißes und kaltes Wasser präzise zu einer Auslasstemperatur gemäß den EN- und ANSI-Richtlinien mischt. Ein warmer Bereich zwischen 20 °C und 25 °C gewährleistet die sichere Nutzung von Notfallduschen und hilft, Unterkühlung zu verhindern. Artikelnummer 10005250

Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.haws.ch](http://www.haws.ch) oder telefonisch unter + 41 (0) 34 420 60 00.



## SPEZIFIKATIONEN

### Technische Informationen Notdusche 8352FP AXION

- Volumenstrom Körper-Notdusche: 76 Liter/Minute
- Volumenstrom Augendusche: 14 Liter/Minute
- Fließdruck: min. 2,1 bar, max. 6 bar
- Statischer Druck: max. 8 bar
- Abmessungen (H x B x T): 2430 x 750 x 990 mm
- Eingrabtiefe: 800 mm
- Wasserzulauf: BSP – Rp 1-1/4" (EN 10226-1)

### Produkt-Highlights 8352FP AXION

- Frostgeschütztes Design mit unterirdischem Frostschutzventil sorgt dafür, dass kein Wasser in den Duschleitungen verbleibt und somit ein Einfrieren verhindert wird
- Keine Stromversorgung für den Frostschutz erforderlich
- Große Gitter-Aktivierungsplattform für sofortige Aktivierung
- Erhöhte Sicherheit durch AXION-Technologie und integrierten Durchflussregeler
- 28 cm langlebiger Duschkopf aus grünem ABS-Kunststoff
- Zuverlässiges, verchromtes Messing-Kugelventil mit Edelstahlkugel und -spindel
- Rohrleitungen und Fittings aus verzinktem Stahl

## ANWENDUNG

Die frostgeschützte Kombinationsdusche 8352FP AXION ist eine selbstantleerende Notdusche mit einem unterirdisch verlegten Frostschutzventil. Dieses Frostschutzventil befindet sich unterhalb der Frostgrenze, und die Dusche entleert sich nach jedem Gebrauch automatisch. Frostschutz ist nicht nur in kalten Klimazonen unerlässlich – auch in gemäßigten Regionen können plötzliche Temperaturabfälle oder Nachtfröste ein ernsthaftes Risiko für Notfallausrüstung darstellen. Überall dort, wo eine zuverlässige Notfall-Dekontamination im Freien gewährleistet sein muss, ist die 8352FP AXION die richtige Wahl. Dank ihrer industrietauglichen Komponenten und ihrer robusten Konstruktion ist diese frostgeschützte Kombinationsdusche mit unterirdischem Frostschutzventil eine langlebige und zuverlässige Sicherheitslösung.