

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Augmente la flexibilité de la sécurité sur site
- Idéal pour les zones de travail isolées ou temporaires
- Construction robuste en tube d'acier de 1-1/4 pouce revêtu de poudre
- Pliable à plat pour un stockage compact et un transport facile
- Compatible avec les modèles Haws 7500, 7501 et de nombreux modèles d'autres fabricants

Bientôt  
disponible



## OPTIONS

- Pas d'options disponibles

Pour plus d'informations, visitez [www.haws.ch](http://www.haws.ch) ou appelez le + 41 (0) 34420 60 00.

## SPÉCIFICATIONS

Le châssis permet d'installer les laveurs d'yeux mobiles\* directement sur le lieu d'utilisation. Idéal lorsqu'il n'y a pas de mur ou de surface de fixation à proximité de la zone dangereuse.

Le châssis en tube d'acier thermolaqué maintient les laveurs d'yeux mobiles à la bonne hauteur pour une prise en charge optimale en cas d'urgence.

\* non compris

## APPLICATIONS

Le châssis pour laveurs d'yeux mobiles – modèle 9006 – offre davantage de flexibilité en matière de sécurité sur site :

- Les chantiers de construction et les zones de travail temporaires sans infrastructure fixe
- Les entrepôts avec une configuration flexible ou une surface murale limitée
- À l'extérieur pour les travaux d'inspection, d'entretien ou de nettoyage
- Les sites d'approvisionnement ou isolés tels que les stations de pompage ou les parcs de stockage, où il n'y a pas d'installations sanitaires
- Les installations temporaires pendant les périodes d'entretien ou d'arrêt
- Pendant les travaux de transformation ou de construction
- Dans les centres de formation ou les laboratoires pour des démonstrations ou des installations d'essai mobiles