

Laveurs d'yeux mobiles pour utilisation pendant les travaux de construction ou les arrêts pour maintenance

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

SÉCURITÉ AUTONOME

Offre une protection oculaire conforme aux normes sans raccordement à l'eau. Idéal pour les lieux de travail temporaires ou isolés.



RINÇAGE FIABLE EN 15 MINUTES

Fournit un jet d'eau continu et doux pendant les 15 minutes prescrites par la norme ANSI, contribuant ainsi à réduire les blessures en cas de contact des yeux avec des substances dangereuses.

RÉSERVOIR ROBUSTE EN ACIER INOXYDABLE

Le réservoir de 57 litres est fabriqué en acier inoxydable résistant à la corrosion et garantit une longue durée de vie même dans des conditions extrêmes.

MISE SOUS PRESSION SIMPLE ET SÛRE

Équipé d'un manomètre, d'une soupape de sécurité et d'une valve de pneu pour une mise sous pression contrôlée et sûre.

ACTIVATION RAPIDE ET INTUITIVE

Die große Edelstahl-Druckplatte ermöglicht im Notfall eine schnelle, freihändige Betätigung. Die ABS-Augenduschköpfe sind mit Staubschutzkappen und integriertem Durchflussregler ausgestattet.



OPTIONS

- La douchette à main AXION modèle 8901RFK est utilisée pour le rinçage ciblé des yeux, du visage et du corps, augmentant ainsi la flexibilité de la douche de sécurité. Idéale pour le traitement de projections chimiques mineures ou dans les situations où une douche corporelle complète n'est pas possible. Référence : 10005164
- Chariot de transport : modèle 9008 pour le transport sûr et facile des laveurs d'yeux mobiles en acier inoxydable de Haws, y compris le modèle 7603. La construction robuste du chariot améliore la mobilité sur site et facilite le transport des laveurs d'yeux sous pression. Référence 10005209
- Additif pour l'eau : le modèle 9082 est un conservateur antibactérien spécialement conçu pour être utilisé dans les laveurs d'yeux mobiles. Une seule bouteille de 236 ml suffit pour 18,9 à 75,7 litres d'eau potable et contribue à la propreté et à la sécurité de l'eau pendant quatre mois. Idéal pour respecter les réglementations et réduire l'entretien des systèmes d'urgence autonomes. 4 flacons par carton. Référence : 10000208

Pour plus d'informations, visitez www.haws.ch ou appelez le + 41 (0) 34420 60 00.

SPÉCIFICATIONS

Informations techniques Laveur d'yeux mobile 7603 (référence : 10004486)

- Débit laveur d'yeux : 1,5 litre/minute
- Dimensions (H x L x P) : 1000 x 404 x 404 mm
- Contenance du réservoir : 57 litres
- Durée de rinçage : > 15 minutes

Caractéristiques du produit Laveurs d'yeux mobiles 7603

- La version sur colonne permet une installation facile à proximité des zones dangereuses
- Réservoir en acier inoxydable de 57 litres pour une utilisation continue jusqu'à 15 minutes
- Têtes lave-yeux en ABS avec capuchons anti-poussière et régulateur de débit
- Vanne à bille en laiton chromé fiable avec bille et tige en acier inoxydable
- Manomètre et soupape de sécurité intégrés pour un fonctionnement sûr
- Certifié ANSI Z358.1 par CSA

APPLICATIONS

Le modèle 7603 de Haws® est une laveuse d'yeux mobile à pression d'urgence destiné à être utilisé dans les zones où il n'y a pas d'alimentation en eau. Avec son réservoir en acier inoxydable de 57 litres et son fonctionnement autonome, il est la solution idéale pour les chantiers de construction, les arrêts pour maintenance, les zones de travail isolées et les zones industrielles en cours de rénovation.

Cette laveuse d'yeux mobile est conforme à la norme ANSI Z358.1 et assure un rinçage fiable des yeux pendant 15 minutes. Sa construction robuste comprend un manomètre, une soupape de sécurité et une valve à pneu pour une mise sous pression sûre et facile. L'unité est activée par une grande poignée à pression en acier inoxydable et fournit un jet d'eau doux grâce à des têtes lave-yeux en ABS avec capuchons anti-poussière.