

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

TECHNOLOGIE AXION UNIQUE

La technologie brevetée AXION® fournit de manière fiable un jet d'eau conforme pour rincer simultanément le corps, les yeux et le visage. La technologie AXION unique élimine les principaux problèmes des autres systèmes de douche de sécurité afin de fournir les premiers secours appropriés.

SOLUTION DE SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE

Le laveur d'yeux et la pomme de douche en plastique ABS offrent durabilité et fiabilité à un prix attractif. Le plastique ABS est résistant aux chocs, robuste et extrêmement résistant à de nombreux alcalis et acides dilués, ce qui garantit une fonctionnalité à long terme sans coûts supplémentaires.

CONSTRUCTION ROBUSTE

Cette douche de sécurité est une unité robuste composée de tuyaux et de raccords en acier galvanisé à chaud de 1-1/4" et d'une bride en fonte thermolaquée.

VANNE FIABLE

La vanne en laiton chromé est conçue de manière à ce que le débit d'eau soit activé en appuyant sur une plaque en acier inoxydable. La vanne elle-même est équipée d'une bille et d'un axe en acier inoxydable, ce qui la rend plus résistante à la corrosion et à l'usure mécanique.

HAUTE VISIBILITÉ

Des bandes voyantes de couleur verte sécurité et jaune vif assurent une bonne visibilité de la douche de sécurité, même à distance ou dans des situations agitées.

OPTIONS

- Couvercle anti-poussière : le modèle 9102 est un couvercle en acier inoxydable qui protège la tête lave-yeux et la cuvette contre les salissures et les dommages éventuels. Référence : 10005242
- Le modèle SP220 est un ensemble pédale permettant l'activation mains libres du laveur d'yeux. Référence : 10003587
- Chauffe-eau électriques instantanés : nos chauffe-eau électriques conformes CE pour usage intérieur et extérieur fournissent immédiatement de l'eau tempérée pour les douches de sécurité et les laveurs d'yeux. Conformés aux normes EN 15154 et ANSI Z358.1, ils garantissent un rinçage continu pendant 15 minutes avec de l'eau dont la température est maintenue entre 20 °C et 25 °C. Cela favorise un fonctionnement conforme aux normes et contribue à éviter l'hypothermie.
- Système d'alarme modèle 9001.230V.DPDT : le système d'alarme comprend un avertisseur sonore et un gyrophare pour avertir les personnes à proximité lorsque la douche de sécurité est activée. Le système peut également transmettre des signaux électriques à des systèmes de commande externes. Référence 10009288
- Le rideau d'intimité modèle 9037 augmente l'intimité du patient pendant l'utilisation et améliore la visibilité dans la douche. Référence 10005221
- La douchette à main AXION modèle 8901RFK est utilisée pour rincer de manière ciblée les yeux, le visage et le corps, augmentant ainsi la flexibilité de la douche de sécurité. Idéale pour traiter les projections chimiques mineures ou les situations dans lesquelles une douche corporelle complète n'est pas possible. Référence : 10005164



SPÉCIFICATIONS

Informations techniques douche de sécurité 8320 AXION (référence : 10004820)

- Débit douche corporelle : 76 litres/minute
- Débit laveur d'yeux : 14 litres/minute
- Dimensions (H x L x P) : 2400 x 365 x 860 mm
- Raccordement à l'eau : BSP – Rp 1-1/4 » (EN 10226-1)
- Évacuation de l'eau : BSP – Rp 1-1/4 » (EN 10226-1)

Caractéristiques du produit Douche de sécurité 8320 AXION

- Douche de sécurité best-seller
- Sécurité accrue grâce à la technologie AXION et au régulateur de débit intégré
- Cuvette durable de 28 cm en plastique ABS vert
- Pomme de douche durable de 28 cm en plastique ABS vert
- Vanne à bille fiable en laiton chromé avec bille et tige en acier inoxydable
- Tuyauterie en acier galvanisé
- Des bandes voyantes de couleur verte de sécurité et jaune vif assurent une bonne visibilité de la douche de sécurité
- Nombreuses options pour s'adapter aux exigences locales
- Solution économique pour les applications générales et industrielles

APPLICATIONS

La douche de sécurité combinée 8320 AXION de Haws® est une solution économique pour les applications industrielles générales nécessitant un équipement d'urgence fiable. Homologuée pour une installation à l'intérieur et à l'extérieur (à l'abri du gel).

Les domaines d'application typiques sont les sites de production, les centres logistiques et de distribution, les ateliers mécaniques, les zones de stockage de produits agrochimiques et les zones de maintenance dans les installations industrielles. Grâce à sa conception bien visible, elle constitue un choix idéal pour les sites qui doivent être conformes aux normes EN 15154 et ANSI Z358.1.